



# S&G Mobile Heizzentrale AG

CHE-107.520.749 MWST

## Mobile Heizzentrale MHZ 530



### Technische Daten

<b>Aussenmasse</b>	<b>L = 5800 mm (inkl. Deichsel 1600 mm)</b> <b>B = 2400 mm</b> <b>H = 2850 mm (inkl. Kaminstützen)</b>
<b>Gewicht</b>	3500 kg
<b>Wärmeleistung</b>	530 kW
<b>Warmwasserleistung 60°C</b>	9'800 l/h
<b>Anschluss</b>	VL/RL 2 1/2" AG, WW/KW 2" AG, Zirkulation 1" AG
<b>Kessel</b>	Hoval Max 3
<b>Brenner</b>	Weishaupt WL 40Z-A Nr. 5029215
<b>Kamin</b>	Ø 300 mm
<b>Umwälzpumpe (Hauptpumpe)</b>	Biral Redline L 804, 7 mWs, 20 m <sup>3</sup> /h
<b>Rücklaufhochhaltungspumpe</b>	Biral Redline M15 No. 1211
<b>Zirkulationspumpe</b>	Biral BlueLine W 14 / 230 V, 3.5 mWs, 1.2 m <sup>3</sup> /h
<b>Plattentauscher-Ladepumpe</b>	Biral Redline LX 504, 5 mWs, 5 m <sup>3</sup> /h
<b>Mischventil</b>	VXF 21.65 mit SQL 33.00
<b>Regelgerät</b>	Siemens RVP 201
<b>Plattentauscher</b>	Alfa-Laval CB 76 - 40 L
<b>Sicherheitsventil</b>	1 1/2" – 6 bar Heizung, Sanitär 8 bar
<b>Expansionsgefäss</b>	Pneumatex 7370050 (500 Liter)
<b>Oeltank</b>	2000 Liter
<b>Elektroanschluss</b>	400 V, 5-polig, 16 Ampère

Änderungen vorbehalten 05.05.21