



S&G Mobile Heizzentrale AG

CHE-107.520.749 MWST

Mobile Heizzentrale MHZ 270



Technische Daten

Aussenmasse	L = ca. 5900 mm total (inkl. Deichsel) B = ca. 2140 mm (inkl. Aussenräder) H = ca. 2910 mm ab Boden + 200 mm Kaminstutzen
Gewicht ohne Heizöl / Wasser	ca. 2650 kg
Wärmeleistung	270 kW
Warmwasserleistung 60°/h	4400 l/h
Anschluss am Objekt	VL/RL 2" AG, WW/KW 2" AG, Zirkulation 1" AG
Kessel	Hoval Uno-3, 270 kW
Brenner	Weishaupt WL 40/Z-A 1 LN, Nr. 4031527215
Kamin	Ø 250 mm
Umwälzpumpe (Hauptpumpe)	Biral Modul A 50-18, 270 RED, 230 V, 10 mWS, 12 m³/h
Rücklaufhochhaltungspumpe	Biral A 16-2, 230 V, 4 mWS, 8 m³/h
Zirkulationspumpe	Biral AXW13, 230 V, 2.5 mWS, 1.5 m³/h
Plattentauscher-Ladepumpe	Bial Modul A 40-10, 220 RED, 230 V, 6 mWS, 8 m³/h,
Mischventil	(H) Siemens VBF 21.50, (BWW) VXG 41.40-25
Stellantrieb	(H) Siemens SQK 33.00, (BWW) SAX 31
Regelgerät	Siemens RVP 201 und Jumo cTron 04/08/16
Plattentauscher	Alpha Laval Typ: CB110-20 L
Sicherheitsventil	(H) 1 ¼" 4 bar (S) ¾" 10 bar
Expansionsgefäss	Pneumatex SU 2x140.3, Vordruck 1.5 bar
Oeltank	WERIT Typ 1503K, 1500 Liter
Elektroanschluss	400 V, 5-polig, 16 Ampère

Änderungen vorbehalten 05.05.21