



S&G Mobile Heizzentrale AG

CHE-107.520.749 MWST

Mobile Heizzentrale MHZ 150



Technische Daten

Aussenmasse	L = 4300 mm (inkl. Deichsel) B = 2050 mm (inkl. Aussenräder) H = 2300 mm (inkl. Kaminstützen)
Gewicht ohne Heizöl / Wasser	ca. 1480 kg
Wärmeleistung	150 kW
Warmwasserleistung 60°C	1220 l/h
Anschluss	VL/RL 2" AG, WW/KW 2" AG, Zirkulation 1" AG
Kessel	Ygnis LRP NT Plus 5
Brenner	Weishaupt WL30 Z-C 4LN, Nr. 4007145311
Kamin	Ø 150 mm
Umwälzpumpe (Hauptpumpe)	Biral A16-2 230V, 4 mWS, 8 m ³ /h
Rücklaufhochhaltepumpe	Biral MX 10 230V, 2 mWS, 0.5 m ³ /h
Zirkulationspumpe	Biral WX 14 230V, 3.5 mWS, 1.2 m ³ /h
Plattentaucher-Ladepumpe	Biral HX 322-2 230V, 6 mWS, 4 m ³ /h
Mischventil	Siemens VGB 31.40
Stellantrieb	Siemens SQK 34.00
Regelgerät	Siemens RVP 201
Plattentaucher	GEA WTT Typ: GBS 400H-34
Sicherheitsventil	DSV 1" 3 bar Heizung Honeywell 3/4" SM 152
Expansionsgefäss	Pneumatex 140.3
Oeltank	Dehoust 700 Liter
Elektroanschluss	230 V, 16 Ampère

Änderungen vorbehalten 05.05.21