



S&G Mobile Heizzentrale AG

CHE-107.520.749 MWST

Mobile Heizzentrale MHZ 750



Technische Daten

Aussenmasse	L = 5700 mm total inkl. Deichsel B = 2400 mm H = 2830 mm (Kaminstutzen + 150 mm)
Gewicht	ca. 3450 kg
Wärmeleistung	750 kW
Warmwasserleistung 60° C	Optional
Anschluss am Objekt	VL/RL konstant 2 ½ "
Kessel	Hoval Max 3
Brenner	Weishaupt Typ WM-10 L5T Fabrik-Nr. 5329058
Kamin	Ø 350/355 mm
Umwälzpumpe (Hauptpumpe)	Biral Redline HX 802 400 V, 8 mWS, 35 m ³ /h
Rücklaufhochhaltungspumpe	Biral Redline HX 322 230 V, 6 mWS, 4 m ³ /h,
Fernschaltung	Switch-Butler SMSSB12
Betriebstemperaturen	Konstante Vorlauftemperatur
Sicherheitsventil	1 ½ " 3 bar
Expansionsgefäss	Compresso Typ CU 400.6 / Art.Nr. 712 1002
Oeltank	<i>ohne Oeltank</i>
Oelleitung	Ø 12 mm / ½ " Innengewinde
Elektroanschluss	400 V, 5-polig, 16 Ampère

Änderungen vorbehalten 05.05.21